

## MT500-2000 内置锂电池型, 在线互动式后备 UPS 电源



MT500A/MT650/MT1000B



MT1000(A)/MT1500/MT2000

### 产品简介:

小巧身材在个人电脑配置和峰值功耗不断升级的背景下，MT 系列后备式在线互动式 UPS 电源为个人电脑和企业小型关键终端量身定制的大容量、高可靠、高性价比 UPS 电源产品。可为用户个人电脑、POS 机、税控机及其它微型终端设备提供周全可靠的电力保护。智慧投资，信赖之选。

### 产品特点:

- 全封闭，一体成型，简洁、紧凑、大方的机器外观；
- 卓越的微处理器确保可靠运行；
- 宽广的输入电压范围，适应于电力环境恶劣的地区；
- 自动电压调节功能（AVR），稳定输出电压，保证用电设备安全稳定。
- 超强的带载能力，满负载的情况下长期工作；
- 完善的电池管理技术，自动调整电池的终止电压，延长电池寿命。
- 支持冷启动功能，无市电的状态下直接启动 UPS，满足应急需求；
- 市电重启功能；
- 输出模拟正弦波；
- 可接发电机

### 产品参数:

机种	MT500A	MT650	MT1000B	MT1000A	MT1000	MT1500	MT2000	MT1000S
容量	500VA	650VA	1000VA	1000VA		1500VA	2000VA	1000VA
	/300W	/360W	/600W	/600W		/900W	/1200W	/600W
输入电压	230 VAC							

专业解决电源问题，提供一站式电源解决方案

输入电压 范围	140-300 VAC							
输出电压 精度	230± 10 % (电池模式)							
转换时间	一般 4-8 ms							
输出波形	模拟正弦波							
电池型号& 数量	4.5Ah*1	7Ah*1	9Ah*1	4.5Ah *2	7Ah *2	9Ah *2	9Ah *2	外接 12V
充电时间	6 小时可充满 90% 容量							
尺寸 (DxWxH) mm	279*101*142			340*125*188				
重量 (kgs)	4.2	4.9	6.6	8.5	9.5	11.5	12.5	12.5
温湿度	0-90% 湿度 且 0-40° C 温度							
噪音	小于 40dB							

备注：电池默认为铅酸蓄电池，单节电池电压为 12V  
本公司持续改进产品，若实物与本参数有差异，请以实物为准。

~~~~~  
备注：产品参数若有调整，请以实物为准，恕不另行通知